


Kabel 1 - ölflex Classic 5G2,5qmm	013.00023
Kabel 2 - ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035
F1 - Feinsicherung T1A/Sicherungshalter	501263/501262
S1 - Hauptschalter 4-polig (5kW)	800409
H1 - Betriebslampe "grün" 230V	800201

Induktionsherd
1-Induktion BI1 5kW BIPS
System 60/20; 70/20; 70;
Auftischgeräte hoch

Änderung			
	a		
	b		
	c		
	d	Version:	1.3

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Blatt	Datum	Name
1/2	22.01.19	Hänel


Schaltplan
BAI_1/21

Jumpereinstellungen:

SW1: 3 Hall Potentiometer LP4 = Ein [A]
Potentiometer LP1 = Aus [B]

SW1: 4 u. 5 Leistungseinstellung

SW1: 6
Warmhaltefunktion = Ein [A]
Warmhaltefunktion = Aus [B]



SW1


Jumpereinstellungen:

SW3: 1
Frequenz = ein (Einzelkochstelle) [A]
Pulse = aus (Mehrere Kochstellen) [B]

SW3: 3 u.4
Pfannenempfindlichkeit


SW3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen
Ø230;Ø260,Wok: 5,6,7,8 = Off
Ø280: 5,6,7 = Off, 8 = On
Q270: 5,6,8 = Off, 7 = On
280x280F: 5,7,8 = Off, 6 = On
250x460GN: 5,8 = Off, 6,7 = On

[A] = On [B] = Off




SW3

Version S oder M = GSG



Version S oder M = Modul



Spuleneinstellungen BIPS
Generator 3x400V / 5kW
Vers. 4.xx LP4

Änderung			
	a		
	b		
	c		
	d	Version:	1.2

Blatt	Datum	Name
1/1	04.02.21	Hänel

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de

BIPS_4.xx_5kW_LP4