# Elektro-Bratplatte Oberteil Bratfläche CNS halb gerillt

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

**System 70** Typ: **BGAD60H**

## Verbindungssystem:





Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.




## Ausführung:

**Elektro-Bratplatte Oberteil Bratfläche CNS halb gerillt**

Elektro Bratplatte hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 60° - 300°C mit Verbindungssystem..

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301. Oberteil mit Verbindungssystem. Schalter-, hintere Blende und Gehäuseboden abnehmbar. Hinten 20 mm aufgekantet.

Platte hartplattiert Edelstahl, Grundmaterial Stahl Stärke 12 mm, Auflagewerkstoff Spezial CNS 3 mm, Ecken gerundet, R12, mit Spezialschliff für eine gute Antihaftwirkung. Vorne mit Ablaufschacht (125 x 35 mm) in Fettschublade. Rahmen von oben fugenlos an Platte angeschweißt (Hygiene), dadurch kein Fetteintritt nach unten möglich. In Alu Blöcke eingelassene Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.

## ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte



## Lieferumfang:

Gerätezuleitung ca. 2 m
Abnehmbarer Spritzschutz
Edelstahlreinigungsschwamm
Spezialspachtel

## Optionen:

WAA Abdeckung hinten abgekantet
EOH Energieoptimierung
AKS Aufpreis Knebel Silberoptik
AKG Aufpreis Knebel Goldoptik
ABS Abschlussblende

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Bratfläche CNS in mm** | 520x520 halb gerillt |
| **Heizzonen x Temperatur** | 2 x 60° - 300°C |
| **Außenmaße in mm B*T*H** | 600x700x250 |
| **Spannung in Volt** | 400 V |
| **Leistung in kW** | 7,5 kW |

**Zeichnungen und Bedienungsanleitungen:** http://www.induktion.de/download.html

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Berner

BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5
D - 87471 Durach
Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15
Email: berner@induktion.de Web: www.induktion.de