

Kondensationshaube PRO

Für GENIUS^{MT} und MULTIMAX, Elektro, 6-11, 10-11

Ab Werk montiert oder zur Nachrüstung – Rechts-/Linksanschlag



HIGHLIGHTS

Die Kondensationshaube PRO kondensiert die entstehenden Dämpfe wie auch Wrasen und ist die ideale Lösung für die Beseitigung von Fett, Gerüchen und Partikeln. Zudem verbessert sie das Raumklima und schont Küchen- und Ladeneinrichtung. Mit ihrem mehrstufigen Filtersystem ist sie besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmitteleinzelhandel, beim Front Cooking oder an heißen Theken. Die Kondensationshaube PRO besticht durch ergonomisches Design und einfache, sowie zeitsparende Reinigung und Wartung.

- Einschalten und vollautomatische Steuerung über den Kombidämpfer
- Kondensieren von Dämpfen und Wrasen über luftgekühlten Röhrenkondensator
- Effektive Absaugung bei geöffneter Tür
- Wirkungsvolles Filtern von Fett, Gerüchen und Partikeln
- Kontinuierlicher Ablauf des Kondensats über das Abwassersystem des Kombidämpfers
- 2 Lüfterstufen: Die hohe Lüfterstufe wird bei geöffneter Tür und zum Ende von Garprozessen aktiviert.



INFORMATION:

Die Kondensationshaube PRO gibt es in zwei Versionen, jeweils passend zum Türanschlag des Gerätes. Sie wird als bereits montierte Einheit mit dem Gerät oder als Nachrüstsatz geliefert. Die Stromversorgung und der Kondensatablauf erfolgen über den Kombidämpfer.

Gerätedaten		
Werkstoff	1.4301	
Schutzart	IPX5	
Gerätemaße (BxTxH) [mm]	925 x 950 x 393	
Gewicht [kg]	42	
Elektroanschluss		
Spannung 230 V 1 NAC		
Leistungsaufnahme [W]	Stufe 1: 165 / Stufe 2: 230	
Bemessungsstrom [A]	max. 1,0	
Absicherung	via Kombidämpfer	
Anschluss-Mindestquerschnitt [mm²]	4 x 1,5	
Luftstrom, Geräuschemission		
Maximaler Luftstrom [m³/h]	720	
Geräuschemission [dB (A)]	< 52	
Ausstattung		
• 2 Lüfterstufen • Mit Gerätekontur ohne Überstand seitlich und hinten abschließend, Überstand vorn ca. 7,5 cm von Türgriff bis Haubenfront • Elektrische Ansteuerung/Stromversorgung vom Kombidämpfer • Keine zusätzliche Installation für Stromversorgung und Abwasser notwendig	• Strahlwasserschutz IPX5 • Integrierter Röhrenkondensator • Differenzdrucksensor zur Überwachung des Partikelfilters • Filterelemente: - Aktivkohlefilter - Partikelfilter - Fettfilter - Flammschutzfilter	
Versionen	Rechtsanschlag	Linksanschlag
Ab Werk	EL2010523	EL2010791
Nachrüstung	EL2010526	EL2010794

WIR VON ELOMA HELFEN IHNEN BEI ALLEN FRAGEN
RUND UM UNSERE PRODUKTE GERNE WEITER

CUSTOMER SERVICE

T. +49 8141 395-188
F. +49 8141 395-164
sales@eloma.com

ANWENDUNGSBERATUNG

T. +49 8141 395-150
applications@eloma.com

TECHNISCHER SERVICE

T. +49 35023 63-888
F. +49 8141 359-156
service@eloma.com



Eloma GmbH • Otto-Hahn-Str. 10 • 82216 Maisach/Germany
T. +49 8141 395-0 • F. +49 8141 395-130 • sales@eloma.com

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence