

**Beschreibung**

- zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost
- unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Abluft muss bauseitig erfolgen
- 1 x CNS-Schublade (oben), Stangengriff, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, Nutzhöhe in mm: 294 (durch Verdampfer 11 mm reduzierte Nutzhöhe gegenüber Modell Hamburg), Schubladenmaße B x T in mm: 450 x 438, max. 20 kg verteilte Last
- 1 x CNS-Schublade (unten), Stangengriff, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, Nutzhöhe in mm: 305, Schubladenmaße B x T in mm: 450 x 283, Tragfähigkeit in kg: 20
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung)

Hinweis:

Unterbaugerät, Wandbefestigung erforderlich.

Informationen

Artikelnummer: 3082220012

GTIN: 4063377195737

Aufstellungsart: Standgerät

Installationshinweis: unter- und einbaufähig, frontseitige Be- und -Entlüftung

Aufbauoptionen: unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Abluft muss bauseitig erfolgen

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 153 W | -30 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,05 kg (50 g)

Nettoinhalt: 138 l

Eignung: zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: -21 bis -15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 50

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, CNS-verblendete Züge

Verkleidung innen: Kunststoff, weiß

Bruttogewicht: 75 kg

Nettogewicht: 64 kg

Anschlusswert Elektro: 0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Verordnung / Norm: keine EPREL Prüfpflicht: gewerblicher Kühlagerschrank nach (EU) 2015/1094, Geräte mit statischer Kühlung

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 650

Höhe außen: 850

Breite innen: 500

Tiefe innen: 467

Höhe innen: 670

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1080

Breite Verpackung: 660

Tiefe Verpackung: 700

Höhe Verpackung: 1040