


Kabel 1 - ölflex Classic 5G6qmm	013.00025
Kabel 2 - ölflex Classic 5G1,5qmm	013.00019
Kabel 3,4 - ölflex Classic 110CY 4G2,5qmm	013.00035
F1 - Steuersicherung B6A	300120
F2-F7 - Generatorsicherung B16A	300121
K1 - Schütz 40A/230V	800308
S1 - Hauptschalter 2-polig	800405
H1 - Betriebslampe 'grün' 230V	800201

Standherd Induktion
4-Induktion 20kW
BIH4 BIPDS
System 70

Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de


Änderung			
	a		
	b		
	c		
		Version:	3.0
Blatt		Datum	Name
1/2		10.09.19	Hänel

Schaltplan
70-4/25

Jumpereinstellungen:

SW1:
0=Spule Ø230/235µH
1=Spule Ø260/235µH
2=Spule Ø280/235µH
4=Spule 270Q/235µH
5=Spule 280x280F/235µH
5=Spule 280F/Ø260/235µH
A=Spule Wok Ø311/235µH
C=Spule 260x520/220µH

SW1




SW2: 1
2-Kanalbetrieb A
1-Kanalbetrieb B

SW2: 2
CAN ID/Frequenz C
CAN ID/Frequenz (f=-70Hz) D

SW2: 3
Leistung Stufe 1 E
Leistung Stufe 2 F

SW2: 4
Energiemanagement Aus G
Energiemanagement Ein H

SW2




SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal A
Empfindlichkeit TE=Fein B

SW3: 2
Master-Poti-Funktion Aus C
Master-Poti-Funktion Ein D


SW3: 3
Warmhaltefunktion Kanal 1 Aus E
Warmhaltefunktion Kanal 1 Ein F


SW3: 4
Warmhaltefunktion Kanal 2 Aus G
Warmhaltefunktion Kanal 2 Ein H


SW3




GSG








Modul





Version S oder M

Spuleneinstellungen BIPDS
Generator 3x400V / 10,0kW
Vers. 1.xx

Änderung			
	a		
	b		
	c		
	d	Version:	1.0
Blatt		Datum	Name
1/1		02.11.20	Hänel

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de