

# Pyrallis

## Con porta aperta +5cm profondità

|                                                                                   |                    |                                                                                                 |                                                                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Codice                                                                            | Modello            | Dimensioni LxPxH cm                                                                             |                                                                                                |              |
| <b>P08PY10064</b>                                                                 | <b>PY M4</b>       | ↔ 113                                                                                           | ↗ 103                                                                                          | ↕ 40         |
|  | Controllo          | Altezza camera cm                                                                               | Superficie di cottura cm                                                                       |              |
|                                                                                   | <b>Manual</b>      | <b>15</b>                                                                                       | <b>70x70</b>                                                                                   |              |
|  | Capacità pizze     | Temperatura Max                                                                                 | Peso Kg                                                                                        |              |
|                                                                                   | <b>4 x Ø 30/34</b> |  <b>450 °C</b> |  <b>115</b> |              |
|  | Potenza Totale KW  | Voltaggio V                                                                                     | Fasi Ph                                                                                        | Frequenza Hz |
|                                                                                   | <b>6,60</b>        | <b>400</b>                                                                                      | <b>3N+T</b>                                                                                    | <b>50/60</b> |



## Caratteristiche Generali

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Progettato per soddisfare e superare le aspettative anche dei professionisti più esigenti, fornendo <b>prestazioni, qualità e servizio elevati.</b>         | <b>Performance eccellenti:</b> robusto, adatto per un uso intensivo e molti tipi di impasto, assicurano una cottura uniforme                                               | Stile, qualità e garanzia <b>Made in Italy</b> anche nell'estetica del prodotto, rendendolo la soluzione perfetta per le installazioni "front of house".                                                                               | La linea comprende una <b>gamma completa di modelli con capacità da 4 a 18 pizze</b> , considerando un Ø di 33 cm.                                                                                |
| È dotata della tecnologia Activestone ad alte prestazioni e può essere ordinata con camera refrattaria completa, per un'efficienza termica ancora maggiore. | Riscaldamento ultrarapido con riduzione del tempo di riscaldamento fino al 50% e consumo energetico fino al 25%, a confronto con un sistema di riscaldamento tradizionale. | Pannello di controllo meccanico o digitale: il modello digitale offre un'estrema precisione nell'impostazione della temperatura, può memorizzare fino a 2 programmi e dispone di una funzione di accensione e spegnimento programmato. | Temperatura massima di 450 °: perfetto per qualsiasi tipo di impasto, anche per prodotti ad alta idratazione che richiedono un tempo molto breve tempo di cottura, come la pizza alla napoletana. |
| Tutti i modelli vantano una robusta struttura in acciaio inox, porte facili da aprire e una maniglia ergonomica.                                            | Doppia illuminazione interna a 12 V e doppio vetro per una maggiore conservazione del calore.                                                                              | Cappa aspirante inox, Ø uscita 200mm.                                                                                                                                                                                                  | Valvola camino con apertura e chiusura controllata.                                                                                                                                               |



## Options



### **CAMERA REFRATTARIA PYRALIS**

CAMERA INTERNA RICOPERTA DA PIETRA REFRATTARIA

Dimensioni superficie di cottura ( L x p x h cm )

Peso netto refrattario kg

Codice



**67x68,5x15**

**15**

**S08TL64013**



## Accessori



### SUPPORTO PYRALIS

SUPPORTO IN ACCIAIO INOX CON PIANO DI APPOGGIO

|                                                                                     | Codice            | Modello | Dimensioni con piedi cm | Dimensioni con ruote cm | Dimensioni interne cm | Peso |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------|
|  | <b>P11FN64001</b> | S4      | 112x85x108/111          | 112x85x109              | 89 x 62 x 76          | 34   |


### Option

#### ruote

Set di 4 ruote rotanti 2 con freno + 2 senza freno

Codice

**S66RU65003**



## Accessori



### CAPPA ASPIRANTE PYRALIS

CAPPA IN ACCIAIO INOX DIAMETRO USCITA FUMI 200mm



| Codice            | Modello | Voltage V | Fasi Ph | Frequenza Hz | Luce | Dimensioni cm  | Peso |
|-------------------|---------|-----------|---------|--------------|------|----------------|------|
| <b>P13PY10017</b> | K4 - 8  | 230       | 1N + T  | 50           | S    | 111x116,3x29,5 | 40   |

### Option

#### MOTORE CAPPA

MOTORE ELETTRICO DI ASPIRAZIONE (ASSORBIMENTO 110 w) Con centralina per regolazione velocità - power 980 m3/h



| Codice            | Alimentazione V | Fasi Ph | Frequenza Hz | Peso netto Kg |
|-------------------|-----------------|---------|--------------|---------------|
| <b>S66MT64002</b> | 230             | 1N + T  | 50           | 3             |



# Pyralis

Codice

**P08PY10064**

Modello

**PY M4**



**L**



**P**



**H**

Con porta aperta +5cm profondità  
With door open +5cm depth  
Avec la porte ouverte +5cm de profondeur

| MOD            | COD        | DIMENSIONS (cm)<br>L x P x H |
|----------------|------------|------------------------------|
| <b>PY M4</b>   | P08PY10064 | <b>113x103x40</b>            |
| <b>PY D4</b>   | P08PY12069 | <b>113x103x40</b>            |
| <b>PY M6</b>   | P08PY10065 | <b>113x138x40</b>            |
| <b>PY D6</b>   | P08PY12070 | <b>113x138x40</b>            |
| <b>PY M6L</b>  | P08PY10066 | <b>148x103x40</b>            |
| <b>PY D6L</b>  | P08PY12071 | <b>148x103x40</b>            |
| <b>PY M9</b>   | P08PY10067 | <b>148x138x40</b>            |
| <b>PY D9</b>   | P08PY12072 | <b>148x138x40</b>            |
| <b>PY M8</b>   | P08PY10068 | <b>113x103x72</b>            |
| <b>PY D8</b>   | P08PY12073 | <b>113x103x72</b>            |
| <b>PY M12</b>  | P08PY10069 | <b>113x138x72</b>            |
| <b>PY D12</b>  | P08PY12074 | <b>113x138x72</b>            |
| <b>PY M12L</b> | P08PY10070 | <b>148x103x72</b>            |
| <b>PY D12L</b> | P08PY12075 | <b>148x103x72</b>            |
| <b>PY M18</b>  | P08PY10071 | <b>148x138x72</b>            |
| <b>PY D18</b>  | P08PY12076 | <b>148x138x72</b>            |

