



## La Tradizione, gusto classico di ricca sostanza!

- **Gran Classe distingue le Isole del Gusto TRADITION**, realizzate in acciaio inox AISI 304 e composte dal robusto ed essenziale telaio in acciaio cromato su ruote di graziosissimo design ed il nuovo ricco rivestimento in legno facilmente adattabile a qualsiasi ambiente.
- **Materiali moderni** e di grande design.
- **Colori** standard: wengé e hemlock nordique, altri colori su richiesta.
- **Raffinate e prestigiose sovrastrutture a ponte** con cappottina abbassabile elettricamente **ed illuminazione a LED** a basso consumo energetico nelle versioni refrigerate, cappottina fissa e **lampade riscaldanti** nelle versioni calde.
- **Rivestimento in legno facilmente sostituibile** grazie al sistema di agganci rapidi intelligente.
- Modelli **refrigerati statici e ventilati**, modelli **caldi bagno maria, secco, piastra** e con **vetrine refrigerate ventilate**.
- **Accesso facilitato al dispositivo di movimentazione** elettrica e di illuminazione della cappottina, posizionato sul ponte superiore.
- **I display elettronici digitali** per la visualizzazione delle temperature sono posizionati sul ponte superiore e si distinguono per i caratteri più grandi del 30% rispetto ai display tradizionali che ne rendono **semplice e immediata la lettura**.
- Unità frigorifere estraibili dal vano tecnico per **facilitarne la manutenzione**.
- Le vasche sono saldate con fondo arrotondato e diamantato per **agevolare lo scarico dell'acqua** e per una **perfetta pulizia ed igiene**.
- Versioni calde bagno maria dotate di **controllo del livello dell'acqua di serie**. Scarico dell'acqua con tubo troppopieno.
- Versioni refrigerate ventilate fornite di serie con **filtro posizionato sull'evaporatore per una completa igiene e facilità di pulizia**.
- Per TRADITION sono disponibili anche **accessori e complementi** come gli scorriavvassi inox o legno, i mobiletti aperti e chiusi per una migliore organizzazione del vano inferiore, mobili aperti e chiusi, porta posate, vassoi, pane, salviette, mobile con sollevatori di piatti.

## Tradition, classical taste rich in the substance!

- **First-class style marks TRADITION Food Islands**, made of AISI 304 stainless steel. They are provided with a sturdy chrome-plated frame on wheels and with new in fashion rich timber cladding easily adaptable to suit all locations.
- **Modern materials and attractive design**.
- Wenge and hemlock nordique as standard colours, RAL colours available upon request.
- **Refined and prestigious bridge superstructures** are provided with electrical device for hood lowering and **LED energy-saving lighting** on cold units, fixed hood and **hot halogen lamps** on hot units.
- **Timber cladding can be replaced or exchanged quickly and easily** thanks to a fast clever clip-on system.
- Refrigerated static or ventilated models; hot plate, bain-marie or dry for hot models; multi-tier ventilated display units
- **Easy access to electrical hood device and lighting switch** on the bridge.
- **The digital electronic display** which shows the conservation temperature is positioned below the wooden panels; it

- distinguishes itself from the traditional displays because the characters are 30% bigger, making the reading easier and more immediate
- Condensing units can be pulled out of their compartment for **easy maintenance operations**
- **All wells are welded** with a rounded and diamond-cut shaped bottom panel to ease the water discharge and **for a perfect cleaning and hygiene**
- Bain Marie units are supplied with automatic **water filling and water level control as standard features**, the water drainage is performed with an overflow pipe.
- All refrigerated and ventilated units are supplied with a filter placed on the evaporator to guarantee a complete hygiene and an easier cleaning.
- **TRADITION includes also a range of accessories and complements** such as s/s or wood slides for trays, the bottom shelf, open or closed furniture, furniture for cutlery, trays, bread, napkins or dish lifters

# Tradition





# TRADITION



**Isole del Gusto refrigerate con vasca statica per il contenimento di 3, 4, 6 bacinelle GN 1/1 (non comprese, H 200mm max).**

- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura a ponte con cappottina abbassabile ed illuminazione a LED
- Fondo arrotondato e diamantato per agevolare lo scarico dell'acqua e per una perfetta pulizia ed igiene, con rubinetto
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte.

**Food Islands with static cold well for 3, 4, 6 GN1/1 pans (not included, max H 200mm).**

- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Bridge overstructure with electrical lowering canopy and LED lighting
- Rounded and diamond-cut shaped bottom to ease the condensation water drainage and for a perfect cleaning and hygiene, supplied with water tap
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure.

## TRADITION

# Green



Su richiesta fornibili con gas R452a  
Available with R452a gas upon request

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Gas Gas	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/ Lordo Net/Gross weight (kg)
								Watt****	Ampere			
	<b>TR-GREEN 3H</b>	9BTIS3FIMHA01		H	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,20	1169x650x1480	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	120/133
	<b>TR-GREEN 4H</b>	9BTIS4FIMHA01		H	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,21	1494x650x1480	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	136/151
	<b>TR-GREEN 6H</b>	9BTIS6FIMHA01		H	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,28	2144x650x1480	275	5,22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	169/188
	<b>TR-GREEN 3W</b>	9BTIS3FIMWA01		W	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,20	1169x650x1480	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	120/133
	<b>TR-GREEN 4W</b>	9BTIS4FIMWA01		W	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,21	1494x650x1480	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	136/151
	<b>TR-GREEN 6W</b>	9BTIS6FIMWA01		W	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,28	2144x650x1480	275	5,22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	169/188
	<b>TR-GREEN 3R</b>	9BTIS3FIMGA01		R	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,20	1169x650x1480	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	120/133
	<b>TR-GREEN 4R</b>	9BTIS4FIMGA01		R	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,21	1494x650x1480	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	136/151
	<b>TR-GREEN 6R</b>	9BTIS6FIMGA01		R	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,28	2144x650x1480	275	5,22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	169/188

SOVMONT

SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA

PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Fluorinated greenhouse Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications are subject to change without notice.



# TRADITION



**Isole del Gusto quadrate refrigerate con vasca statica per il contenimento di 8 bacinelle GN 1/1 (non comprese, H 200mm max).**

- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastuttura a ponte con cappottina abbassabile ed illuminazione a LED
- Fondo arrotondato e diamantato per agevolare lo scarico dell'acqua e per una perfetta pulizia ed igiene, con rubinetto
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte.

**Square Food Islands with static cold well for 8 GN1/1 pans (not included, max H 200mm).**

- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Bridge overstructure with electrical lowering canopy and LED lighting
- Rounded and diamond-cut shaped bottom to ease the condensation water drainage and for a perfect cleaning and hygiene, supplied with water tap
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure.

TRADITION

# Green Square



Su richiesta fornibili con gas R452a  
Available with R452a gas upon request

Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Gas Gas	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage V/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)	
							Watt****	Ampere				
	<b>TR-GREEN SQ 8H</b>	9BTSQ8FIMHA01		H	+4/+8° C	R404A - GWP 3922 Kg 0,42	1494x1212x1480	275	5,22	230/1/50	struttura montata assembled structure 1534x1254x1595	188/221
	<b>TR-GREEN SQ 8W</b>	9BTSQ8FIMWA01		W	+4/+8° C	R404A - GWP 3922 Kg 0,42	1494x1212x1480	275	5,22	230/1/50	struttura montata assembled structure 1534x1254x1595	188/221
	<b>TR-GREEN SQ 8R</b>	9BTSQ8FIMGA01		R	+4/+8° C	R404A - GWP 3922 Kg 0,42	1494x1212x1480	275	5,22	230/1/50	struttura montata assembled structure 1534x1254x1595	188/221
<b>SOVMONT</b>		SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA				PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD						

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



# TRADITION



**Isole del Gusto con piano statico refrigerato H 30mm per il contenimento di 3, 4, 6 vassoi GN 1/1 (non compresi).**

- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura a ponte con cappottina abbassabile ed illuminazione a LED
- Fondo arrotondato e scarico dell'acqua per una perfetta pulizia ed igiene, con rubinetto
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte.

**Food Islands with static cold top H 30mm for 3, 4, 6 GN1/1 pans (not included).**

- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Bridge overstructure with electrical lowering canopy and LED lighting
- Rounded bottom and drain hole to ease the condensation water drainage and for a perfect cleaning and hygiene, supplied with water tap
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure.

TRADITION

# Lime



Su richiesta fornibili con gas R452a  
Available with R452a gas upon request

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Gas Gas	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/ Lordo Net/Gross weight (kg)
								Watt****	Ampere			
	<b>TR-LIME 3H</b>	9BTIS3FIMHA02		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,18	1169x650x1480	229	4.82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	117/130
	<b>TR-LIME 4H</b>	9BTIS4FIMHA02		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,19	1494x650x1480	229	4.82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	134/149
	<b>TR-LIME 6H</b>	9BTIS6FIMHA02		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,21	2144x650x1480	275	5.22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	167/186
	<b>TR-LIME 3W</b>	9BTIS3FIMWA02		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,18	1169x650x1480	229	4.82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	117/130
	<b>TR-LIME 4W</b>	9BTIS4FIMWA02		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,19	1494x650x1480	229	4.82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	134/149
	<b>TR-LIME 6W</b>	9BTIS6FIMWA02		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,21	2144x650x1480	275	5.22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	167/186
	<b>TR-LIME 3R</b>	9BTIS3FIMGA02		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,18	1169x650x1480	229	4.82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	117/130
	<b>TR-LIME 4R</b>	9BTIS4FIMGA02		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,19	1494x650x1480	229	4.82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	134/149
	<b>TR-LIME 6R</b>	9BTIS6FIMGA02		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,21	2144x650x1480	275	5.22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	167/186
	<b>SOVMONT</b>										SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA	PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Isole del Gusto con vasche refrigerate con ventilazione orizzontale sul prodotto con profondità regolabile (con vassoi optional) per l'esposizione temporanea di prodotti contenuti in 3, 4, 6 vaschette GN 1/1 (max H 150mm, non comprese) o in appoggio sul fondo.

- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura a ponte con cappottina abbassabile ed illuminazione a LED
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte.

Food Islands with blown-air cold well units with horizontal ventilation and adjustable depth (with optional s/s plates) in order to temporary display food in 3, 4, 6 GN1/1 pans (max H 150mm, not included) or at the well bottom.

- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Bridge overstructure with electrical lowering canopy and LED lighting
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure.



Su richiesta fornibili con gas R452a  
Available with R452a gas upon request

Attenzione ai decibel:  
modello GN 2/1 60 DB, GN 3/1 61 DB, GN 4/1 62 DB, GN 5/1 65 DB, GN 6/1 69 DB.  
Attention to decibels:  
model GN 2/1 60 DB, GN 3/1 61 DB, GN 4/1 62 DB, GN 5/1 65 DB, GN 6/1 69 DB.

TRADITION

Blue

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Gas Gas	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/ Lordo Net/Gross weight (kg)
								Watt****	Ampere			
	TR-BLUE 3H	9BTIS3FIMHA03		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 0,90	1169x760x1480	972	9.60	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1233x860x1595	163/181
	TR-BLUE 4H	9BTIS4FIMHA03		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 1,20	1494x760x1480	972	9.60	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1558x860x1595	190/211
	TR-BLUE 6H	9BTIS6FIMHA03		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 2,00	2144x760x1480	2695	15.40	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x1012x1100 struttura montata/assembled structure 2208x860x1595	254/282
	TR-BLUE 3W	9BTIS3FIMWA03		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 0,90	1169x760x1480	972	9.60	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1233x860x1595	163/181
	TR-BLUE 4W	9BTIS4FIMWA03		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 1,20	1494x760x1480	972	9.60	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1558x860x1595	190/211
	TR-BLUE 6W	9BTIS6FIMWA03		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 2,00	2144x760x1480	2695	15.40	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x1012x1100 struttura montata/assembled structure 2208x860x1595	254/282
	TR-BLUE 3R	9BTIS3FIMGA03		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 0,90	1169x760x1480	972	9.60	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1233x860x1595	163/181
	TR-BLUE 4R	9BTIS4FIMGA03		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 1,20	1494x760x1480	972	9.60	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1558x860x1595	190/211
	TR-BLUE 6R	9BTIS6FIMGA03		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 2,00	2144x760x1480	2695	15.40	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x1012x1100 struttura montata/assembled structure 2208x860x1595	254/282
	***	73690012	Vassoio fondo		Bottom tray (532X326)							
	<b>SOVMONT</b>		SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA				PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD					

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



DF



DS

DA



Blue  
Platinum

TRADITION

Isole del Gusto con vetrina refrigerata ventilata per libero servizio, con ventilazione canalizzata verticalmente per l'esposizione temporanea di prodotti contenuti in vaschette (max H 200mm) o in appoggio sul fondo.

- Modelli per 3, 4 vaschette GN1/1 (non comprese).
- Lato cliente aperto (DA), oppure chiuso con flaps (DF) o vetri scorrevoli (DS).
- Lato operatore chiuso con 2 (mod. 3/1) o 3 (mod. 4/1) porte battenti.
- Sovrastruttura e 3 ripiani in vetro con illuminazione LED.
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno.
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta.
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato nella parte inferiore.

Food Islands with blown-air cold display units for self-service, with vertical ventilation in order to temporary display food in pans (max H 200mm) or at the well bottom.













- Models for 3, 4 GN1/1 pans (not included).
- Customer side open (DA), or closed with flaps (DF) or sliding glass (DS).
- Glass overstructure with 3 shelves and with LED lighting.
- Chrome-plated frame on wheels with brake.
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request.
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned below the wooden panels.



Su richiesta fornibili con gas R452a  
Available with R452a gas upon request

Attenzione ai decibel: modello GN 2/1 60 DB, GN 3/1 61 DB, GN 4/1 62 DB, GN 5/1 65 DB, GN 6/1 69 DB.

Attention to decibels: model GN 2/1 60 DB, GN 3/1 61 DB, GN 4/1 62 DB, GN 5/1 65 DB, GN 6/1 69 DB.

Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
							Watt****	Ampere			
 TR-BLUE PLAT 3H DA	9BESS3FIFHA09		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,90	1169x760x1680	972	9.60	230/1/50	1233x860x1830	222/247
TR-BLUE PLAT 3H DF	9BESS3FIFHA10		H	+4/+8							230/255
TR-BLUE PLAT 3H DS	9BESS3FIFHA11		H	+4/+8							164/182
 TR-BLUE PLAT 4H DA	9BESS4FIFHA09		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 1,20	1494x760x1680	972	9.60	230/1/50	1558x860x1830	273/303
TR-BLUE PLAT 4H DF	9BESS4FIFHA10		H	+4/+8							281/312
TR-BLUE PLAT 4H DS	9BESS4FIFHA11		H	+4/+8							201/223
 TR-BLUE PLAT 3W DA	9BESS3FIFWA30		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,90	1169x760x1680	972	9.70	230/1/50	1233x860x1830	221/246
TR-BLUE PLAT 3W DF	9BESS3FIFWA31		W	+4/+8							230/255
TR-BLUE PLAT 3W DS	9BESS3FIFWA32		W	+4/+8							163/181
 TR-BLUE PLAT 4W DA	9BESS4FIFWA43		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 1,20	1494x760x1680	972	9.70	230/1/50	1558x860x1830	273/303
TR-BLUE PLAT 4W DF	9BESS4FIFWA44		W	+4/+8							281/312
TR-BLUE PLAT 4W DS	9BESS4FIFWA45		W	+4/+8							201/223
 TR-BLUE PLAT 3R DA	9BESS3FIFGA25		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,90	1169x760x1680	972	9.80	230/1/50	1233x860x1830	221/246
TR-BLUE PLAT 3R DF	9BESS3FIFGA26		R	+4/+8							230/255
TR-BLUE PLAT 3R DS	9BESS3FIFGA27		R	+4/+8							163/181
 TR-BLUE PLAT 4R DA	9BESS4FIFGA20		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 1,20	1494x760x1680	972	9.80	230/1/50	1558x860x1830	273/303
TR-BLUE PLAT 4R DF	9BESS4FIFGA21		R	+4/+8							281/312
TR-BLUE PLAT 4R DS	9BESS4FIFGA22		R	+4/+8							201/223
***	73690012	Vassoio fondo (532x326)			Bottom Tray (532x326)						
<b>SOVMONT</b>		SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA			PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD						

DA= Vetro dritto aperto; DF=Vetro dritto con flaps; DS= Vetro dritto con vetri scorrevoli

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Red

**Isole del Gusto con vasca calda bagnomaria con fondo arrotondato e diamantato per agevolare lo scarico dell'acqua per una perfetta pulizia ed igiene, per il contenimento di vaschette GN1/1 (max H 200mm).**


- Modelli per 3, 4, 6 bacinelle GN1/1 (non comprese)
- Carico dell'acqua manuale, scarico fornito di rubinetto
- Riscaldamento attraverso resistenze con termostato di sicurezza che ne impedisce il surriscaldamento o il funzionamento in mancanza di acqua
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura a ponte con cappottina fissa e lampade alogene riscaldanti
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte

**Optional:** versione con voltaggio trifase per modello 6/1.

**Food Islands with bain marie heated well units with rounded and diamond-cut shaped bottom panel to ease the water discharge and for a perfect cleaning and hygiene, for GN1/1 pans (max H 200mm).**

- Models for 3, 4, 6 GN1/1 pans (not included)
- Manual water filling, water drainage with water tap
- Heating through resistor elements with safety thermostat that prevents overheating or operation in the absence of water
- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Bridge overstructure with fixed canopy and hot halogen lamps
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure

**Optional:** three phase power supply for 6/1 model.



TRADITION

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
							Watt****	Ampere			
	<b>TR-RED 3H</b>	9BTIS3CEMHA01		H	+60/+90	1169x650x1480	Vasca/Bath 1000+500 Lampade/Lamps 200x2	11,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	108/120
	<b>TR-RED 4H</b>	9BTIS4CEMHA01		H	+60/+90	1494x650x1480	Vasca/Bath 1000x2 Lampade/Lamps 200x3	15,3	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	125/139
	<b>TR-RED 6H</b>	9BTIS6CEMHA01		H	+60/+90	2144x650x1480	Vasca/Bath 1000x3 Lampade/Lamps 200x4	21,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x750x1595	166/185
	<b>TR-RED 3W</b>	9BTIS3CEMWA01		W	+60/+90	1169x650x1480	Vasca/Bath 1000+500 Lampade/Lamps 200x2	11,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	108/120
	<b>TR-RED 4W</b>	9BTIS4CEMWA01		W	+60/+90	1494x650x1480	Vasca/Bath 1000x2 Lampade/Lamps 200x3	15,3	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	125/139
	<b>TR-RED 6W</b>	9BTIS6CEMWA01		W	+60/+90	2144x650x1480	Vasca/Bath 1000x3 Lampade/Lamps 200x4	21,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x750x1595	166/185
	<b>TR-RED 3R</b>	9BTIS3CEMGA01		R	+60/+90	1169x650x1480	Vasca/Bath 1000+500 Lampade/Lamps 200x2	11,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	108/120
	<b>TR-RED 4R</b>	9BTIS4CEMGA01		R	+60/+90	1494x650x1480	Vasca/Bath 1000x2 Lampade/Lamps 200x3	15,3	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	125/139
	<b>TR-RED 6R</b>	9BTIS6CEMGA01		R	+60/+90	2144x650x1480	Vasca/Bath 1000x3 Lampade/Lamps 200x4	21,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x750x1595	166/185
	<b>TRIFTR-RED6</b>		SOVRAPPREZZO PER VOLTAGGIO TRIFASE 400V/50HZ 3+N+T GN6/1				PRICE INCREASE FOR 400V/50HZ 3+N+T VOLTAGE GN6/1				
	<b>SOVMONT</b>		SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA				PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD				

\*\* Per versione GN6/1 e SQUARE 8/1 prevedere alimentazione dedicata di 25 A

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto calde sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi caldi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Orange

**Isole del Gusto con vasca calda secca con fondo arrotondato per una perfetta pulizia ed igiene, per il contenimento di 3, 4 vaschette GN1/1 (max H 200mm, non comprese).**

- Riscaldamento attraverso resistenze.
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno.
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta.
- Sovrastruttura a ponte con cappottina fissa e lampade alogene riscaldanti.
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte.

**Food Islands with dry heated well units with rounded bottom panel to ease the water discharge and for a perfect cleaning and hygiene, for 3, 4 GN1/1 pans (max H 200mm, not included).**

- Heating through resistor elements.
- Chrome-plated frame on wheels with brake.
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request.
- Bridge overstructure with fixed canopy with hot halogen lamps.
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure.



TRADITION

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)	
							Watt****	Ampere				
	<b>TR-ORANGE 3H</b>	9BTIS3CEMHA03		H	+60/+90	1169x650x1480	Vasca/Bath 500x3 Lampade/Lamps 200x2		11,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	107/119
	<b>TR-ORANGE 4H</b>	9BTIS4CEMHA03		H	+60/+90	1494x650x1480	Vasca/Bath 500x4 Lampade/Lamps 200x3		15,3	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	125/139
	<b>TR-ORANGE 3W</b>	9BTIS3CEMWA03		W	+60/+90	1169x650x1480	Vasca/Bath 500x3 Lampade/Lamps 200x2		11,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	107/119
	<b>TR-ORANGE 4W</b>	9BTIS4CEMWA03		W	+60/+90	1494x650x1480	Vasca/Bath 500x4 Lampade/Lamps 200x3		15,3	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	125/139
	<b>TR-ORANGE 3R</b>	9BTIS3CEMGA03		R	+60/+90	1169x650x1480	Vasca/Bath 500x3 Lampade/Lamps 200x2		11,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	107/119
	<b>TR-ORANGE 4R</b>	9BTIS4CEMGA03		R	+60/+90	1494x650x1480	Vasca/Bath 500x4 Lampade/Lamps 200x3		15,3	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	125/139
	<b>SOVMONT</b>		SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA				PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD					

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto calde sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi caldi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



# TRADITION



**Isole del Gusto con piano di mantenimento in vetro temperato per l'esposizione di cibi caldi su teglie e pirofile con 2, 3, 4 zone GN1/1 di riscaldamento ben segnalate.**

- Riscaldamento attraverso resistenze.
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura a ponte con cappottina fissa e lampade alogene riscaldanti
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte.

**Food Islands with heated tempered glass top units for hot food to be displayed on trays or Pyrex with 2, 3, 4 GN1/1 hot areas well marked on the surface.**

- Heating through resistor elements
- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Bridge overstructure with fixed canopy with hot halogen lamps
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure.



## TRADITION

# Brown

Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)	
						Watt****	Ampere				
	<b>TR-BROWN 3H</b>	9BTIS3CEMHA02		H	+60/+100	1169x650x1480	Vasca/Bath 285x3 Lampade/Lamps 200x2	7,56	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	104/116
	<b>TR-BROWN 4H</b>	9BTIS4CEMHA02		H	+60/+100	1494x650x1480	Vasca/Bath 285x4 Lampade/Lamps 200x3	10,45	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	121/134
	<b>TR-BROWN 6H</b>	9BTIS6CEMHA02		H	+60/+100	2144x650x1480	Vasca/Bath 285x6 Lampade/Lamps 200x4	14,63	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x750x1595	168/187
	<b>TR-BROWN 3W</b>	9BTIS3CEMWA02		W	+60/+100	1169x650x1480	Vasca/Bath 285x3 Lampade/Lamps 200x2	7,56	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	104/116
	<b>TR-BROWN 4W</b>	9BTIS4CEMWA02		W	+60/+100	1494x650x1480	Vasca/Bath 285x4 Lampade/Lamps 200x3	10,45	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	121/134
	<b>TR-BROWN 6W</b>	9BTIS6CEMWA02		W	+60/+100	2144x650x1480	Vasca/Bath 285x6 Lampade/Lamps 200x4	14,63	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x750x1595	168/187
	<b>TR-BROWN 3R</b>	9BTIS3CEMGA02		R	+60/+100	1169x650x1480	Vasca/Bath 285x3 Lampade/Lamps 200x2	7,56	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	104/116
	<b>TR-BROWN 4R</b>	9BTIS4CEMGA02		R	+60/+100	1494x650x1480	Vasca/Bath 285x4 Lampade/Lamps 200x3	10,45	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	121/134
	<b>TR-BROWN 6R</b>	9BTIS6CEMGA02		R	+60/+100	2144x650x1480	Vasca/Bath 285x6 Lampade/Lamps 200x4	14,63	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x750x1595	168/187
<b>SOVMONT</b>						SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA	PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD				

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL \*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto calde sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi caldi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

I drop in e le isole del gusto calde sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi caldi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Optional e Accessori

Optionals & Accessories

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Modello Model	Tinta* Colour*	Dimensioni Dimensions (mm)
<b>SCORRIVASSOI IN LEGNO / WOODEN TRAY SLIDES</b>					
<b>SCOSPAH</b>	73679885	Scorrivassoio legno spalla Wooden short side tray slide	GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN	H	650 x 220
<b>SCOSPAW</b>	73679886			W	
<b>SCOSPAR</b>	73679880			R	
<b>SCOSPAVH</b>	73679895	Scorrivassoio legno spalla Wooden short side tray slide	BLUE, PLATINUM	H	760 x 220
<b>SCOSPAVW</b>	73679896			W	
<b>SCOSPAVR</b>	73679890			R	
<b>SCOH3</b>	73679825	Scorrivassoio legno Wooden side tray slide	3/1	H	1167x220
<b>SCOW3</b>	73679826			W	
<b>SCOR3</b>	73679820			R	
<b>SCOH4</b>	73679835	Scorrivassoio legno Wooden side tray slide	4/1	H	1492x220
<b>SCOW4</b>	73679836			W	
<b>SCOR4</b>	73679830			R	
<b>SCOH6</b>	73679855	Scorrivassoio legno Wooden side tray slide	6/1	H	2142x220
<b>SCOW6</b>	73679856			W	
<b>SCOR6</b>	73679850			R	
<b>SCOSPASQH8</b>	73679665	Scorrivassoio legno spalla Wooden short side tray slide	SQUARE 8/1	H	1212x220
<b>SCOSPASQW8</b>	73679666			W	
<b>SCOSPASQR8</b>	73679660			R	
<b>SCOSQH8</b>	73679835	Scorrivassoio legno Wooden side tray slide	SQUARE 8/1	H	1492x220
<b>SCOSQW8</b>	73679836			W	
<b>SCOSQR8</b>	73679830			R	

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Modello Model	Tinta* Colour*	Dimensioni Dimensions (mm)	
<b>SCORRIVASSOI INOX / S/S TRAY SLIDES</b>						
<b>SCOSPAX</b>	73679914	Scorrivassoio inox spalla S/s side tray slide		GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN	INOX S/S	650 x 220
<b>SCOSPAVX</b>	73679918			BLUE, PLATINUM	INOX S/S	760 x 220
<b>SCOX3</b>	73679922	Scorrivassoio inox S/s tray slide		3/1	INOX S/S	1167x220
<b>SCOX4</b>	73679924			4/1	INOX S/S	1492x220
<b>SCOX6</b>	73679928			6/1	INOX S/S	2142x220
<b>SCOSPAVSQX8</b>	73679792	Scorrivassoio inox spalla S/s side tray slide		SQUARE 8/1	INOX S/S	1212x220
<b>SCOSQX8</b>	73679924	Scorrivassoio inox S/s tray slide		SQUARE 8/1	INOX S/S	1492x220

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Modello Model
<b>CHIUSURA FRONTALE INFERIORE E RUOTE / LOWER FRONTAL CLOSING AND WHEELS</b>			
<b>SOVCHINF3-TR</b>		SOVRAPPREZZO PER CHIUSURA INFERIORE FRONTALE PRICE INCREASE FOR LOWER FRONT CLOSING	GREEN, LIME, BLUE, BLUE PLATINUM 3/1
<b>SOVCHINF4-TR</b>			GREEN, LIME, BLUE, BLUE PLATINUM 4/1
<b>SOVCHINF6-TR</b>			GREEN, LIME, BLUE, BLUE PLATINUM 6/1
<b>SOVCHINF3-TR</b>		SOVRAPPREZZO PER CHIUSURA INFERIORE FRONTALE - PRICE INCREASE FOR LOWER FRONT CLOSING	RED, ORANGE, BROWN 3/1
<b>SOVCHINF4-TR</b>			ED, ORANGE, BROWN 4/1
<b>SOVCHINF6-TR</b>			ED, ORANGE, BROWN 6/1
<b>SOV80-4</b>	74708009 x 4	Sovrapprezzo per kit 4 ruote diametro 80mm (H 109mm) con freno Price increase for 80mm diameter 4 wheels kit (h 109mm) with brake	
<b>SOV80-6</b>	74708009 x 6	Sovrapprezzo per kit 6 ruote diametro 80mm (H 109mm) con freno (mod. ventilati) Price increase for 80mm diameter 6 wheels kit (h 109mm) with brake (ventilated mod.)	



Optional e Accessori

Optionals & Accessories

	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Modello Model	Tinta* Colour*	Dimensioni Dimensions (mm)
<b>MOBILETTO INFERIORE / LOWER CUPBOARD</b>						
	<b>MOBINFCHH3</b>	73679755	Mobiletto inferiore chiuso con ripiano intermedio e antine (Non compatibili per versioni blue, blue platinum) <i>Lower cupboard with mid shelf and hinged doors (not compatible for versions blue, blue platinum)</i>	GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN 3/1	H	390x560x458
	<b>MOBINFCHW3</b>	73679756			W	390x560x458
	<b>MOBINFCHR3</b>	73679750			R	390x560x458
	<b>MOBINFCHH4</b>	73679765		GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN 4/1, 6/1 (2 PZ)	H	680x560x458
	<b>MOBINFCHW4</b>	73679766			W	680x560x458
	<b>MOBINFCHR4</b>	73679760			R	680x560x458
	<b>MOBINFAPH3</b>	73679685	Mobiletto inferiore aperto con ripiano intermedio (Non compatibili per versioni blue, blue vision, platinum) <i>Open lower cupboard with mid shelf (not compatible for versions blue, blue platinum)</i>	GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN 3/1	H	390x560x458
	<b>MOBINFAPW3</b>	73679686			W	390x560x458
	<b>MOBINFAPR3</b>	73679680			R	390x560x458
	<b>MOBINFAPH4</b>	73679695		GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN 4/1, 6/1 (2 PZ)	H	680x560x458
	<b>MOBINFAPW4</b>	73679696			W	680x560x458
	<b>MOBINFAPR4</b>	73679690			R	680x560x458
	<b>MOBINFCHSQH</b>	73679735	Mobiletto inferiore chiuso con ripiano intermedio e antine <i>Lower cupboard with mid shelf and hinged doors SQUARE</i>	SQUARE 8/1	H	500x543x458
	<b>MOBINFCHSQW</b>	73679736			W	500x543x458
	<b>MOBINFCHSQR</b>	73679730			R	500x543x458
	<b>MOBINFAPSQH</b>	73679725	Mobiletto inferiore aperto con ripiano intermedio <i>Open lower cupboard with mid shelf SQUARE</i>	SQUARE 8/1	H	500x543x458
	<b>MOBINFAPSQW</b>	73679726			W	500x543x458
	<b>MOBINFAPSQR</b>	73679720			R	500x543x458

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.

	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Tinta* Colour*	Dimensioni Dimensions (mm)
<b>MOBILETTO UNIONE / LINKING CUPBOARD</b>					
	<b>MOBUNCHH</b>	73686765	Mobiletto passante con antine <i>Pass-through cupboard with door on both sides</i>	H	450x650x877
	<b>MOBUNCHW</b>	73686766		W	
	<b>MOBUNCHR</b>	73686760		R	
	<b>MOBUNAPH</b>	73686745	Mobiletto passante aperto <i>Pass-through open cupboard</i>	H	450x650x877
	<b>MOBUNAPW</b>	73686746		W	
	<b>MOBUNAPR</b>	73686740		R	
	<b>MOBPPVPH</b>	73686775	Mobiletto porta posate-vassoi e pane <i>Cutlery, bread and trays cupboard</i>	H	800x650x1394
	<b>MOBPPVPW</b>	73686776		W	
	<b>MOBPPVPR</b>	73686770		R	
	<b>MOBUNSOLLH</b>	77001265	Mobiletto 3 ripiani con sollevatore piatti <i>3 shelves cupboard with plates elevator</i> (Ø max piatti/dishes 278 mm) Cap. 60 piatti/dishes	H	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLLW</b>	77001266		W	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLLR</b>	77001260		R	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLLCH</b>	77001275	Mobiletto 3 ripiani con sollevatore piatti riscaldato <i>3 shelves cupboard with hot plates elevator</i> (Ø max piatti/dishes 278 mm) Cap. 60 piatti/dishes	H	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLLCW</b>	77001276		W	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLLCR</b>	77001270		R	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLL3H</b>	77001285	Mobiletto con sollevatore piatti <i>Cupboard with plates elevator</i> (Ø max piatti/dishes 338 mm) Cap. 60 piatti/dishes	H	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLL3W</b>	77001286		W	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLL3R</b>	77001280		R	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLL3CH</b>	77001295	Mobiletto con sollevatore piatti riscaldato <i>Cupboard with hot plates elevator</i> (Ø max piatti/dishes 338 mm) Cap. 60 piatti/dishes	H	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLL3CW</b>	77001296		W	450x650x879.5
	<b>MOBUNSOLL3CR</b>	77001290		R	450x650x879.5
	<b>VERS220-60</b>		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz <i>Price increase for Power supply 220V/60Hz</i>		

\* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.