Standgerät Kocher GN 1/1-200

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

System 70 Typ: **BHUKKTDE**

Verbindungssystem:





Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.



Ausführung:

Standgerät Kocher GN 1/1-200

Standgerät Elektro Kocher GN1/1-200 mit elektronischer Regelung. Becken komplett aus Chromnickelstahl (AISI-316) Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301 Standgerät mit flächenbündig eingesetzten Becken. Hinten 20 mm aufgekantet. Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen. Ohne Behälter und Wasserzulauf.

Ausführung: Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Die einfache Bedienung erfolgt über ein stufenloses Thermostat und einen Hauptschalter mit Betriebslampe. Wasserablass wird mit Kugel-hahn ¾" in Unterbau reguliert. Mit Betriebs- und Heizanzeigelampe in Blende.

ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte



Lieferumfang:

Gerätezuleitung ca. 2 m
Zulaufhahn
Einlegeboden

Optionen:

ASA Abdeckung seitlich abgekantet
WAA Abdeckung hinten abgekantet
EOH Energieoptimierung
AKS Aufpreis Knebel Silberoptik
AKG Aufpreis Knebel Goldoptik
ABS Abschlussblende

Technische Daten:

Beckengröße	GN 1/1-150
Außenmaße in mm B*T*H	400x700x850/900
Spannung in Volt	400 V
Leistung in kW	7,0 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: http://www.induktion.de/download.html

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Berner

BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5
D - 87471 Durach
Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15
Email: berner@induktion.de Web: www.induktion.de