Standherd mit Induktion mit 4 Kochstellen u. Bratofen 1 1/2

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

System 70 Typ: **BIH4KTDB19**

Verbindungssystem:





Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.



Ausführung:

Standherd mit Induktion mit 4 Kochstellen u. Bratofen 1 1/2
Leistungsstarker Induktionsherd mit 4 Kochstellen und Bratofen.
Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301. Standherd mit Verbindungssystem und flächenbündig eingesetztem Ceranglas. Schalter-, Revisionsblende und hintere Blende abnehmbar. Hinten 20 mm aufgekantet. Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.
Die Energieübertragung erfolgt über die unter dem Ceranglas befindlichen Spulen. Die Induktionsgeneratoren sind in einem Instalationsfach untergebracht und mit Steckverbindungen problemlos im Servicefall zu wechseln.
Die einfache Bedienung erfolgt über stufenlose Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeige. 4-stellige digitale Anzeigen unter dem Ceranglas zeigen die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder die gewählte Temperatur und eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über die Geräteboden integrierte Lüfter.
Bratofen: Die einfache Bedienung erfolgt über zwei Thermostate für getrennte Regelung von Ober- und Unterhitze mit Heizanzeigeleuchten. Entlüftung für entstandenen Wasserdampf. Optimale Ergebnisse, durch Edelstahl-Spezial-Schliff mit Antihaftwirkung, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar (60° - 300°C), dadurch optimale individuelle Temperaturregelung. Komplett abnehmbare Halterung für Backbleche zur optimalen und einfachen Reinigung (Hygiene).

ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte



Lieferumfang:

Gerätezuleitung ca. 2 m
Backblech u. Rost

Optionen:

ASA Abdeckung seitlich abgekantet
WAA Abdeckung hinten abgekantet
AKS Aufpreis Knebel Silberoptik
AKG Aufpreis Knebel Goldoptik
EOI Energieoptimierung
ABS Abschlussblende

Technische Daten:

Spule in mm	4 x rund 260
Ceranglas in mm	750x605x6
Außenmaße in mm B*T*H	800x700x850/900
Spannung in Volt	400 V
Leistung in kW	4 x 3,5 = 18,6 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: http://www.induktion.de/download.html

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Berner

BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5
D - 87471 Durach
Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15
Email: berner@induktion.de Web: www.induktion.de