



La Tradizione, gusto classico di ricca sostanza!

- **Gran Classe distingue le Isole del Gusto TRADITION**, realizzate in acciaio inox AISI 304 e composte dal robusto ed essenziale telaio in acciaio cromato su ruote di graziosissimo design ed il nuovo ricco rivestimento in legno facilmente adattabile a qualsiasi ambiente.
- **Materiali moderni** e di grande design.
- **Colori** standard: wengé e hemlock nordique, altri colori su richiesta.
- **Raffinate e prestigiose sovrastrutture a ponte** con cappottina abbassabile elettricamente **ed illuminazione a LED** a basso consumo energetico nelle versioni refrigerate, cappottina fissa e **lampade riscaldanti** nelle versioni calde.
- **Rivestimento in legno facilmente sostituibile** grazie al sistema di agganci rapidi intelligente.
- Modelli **refrigerati statici e ventilati**, modelli **caldi bagno maria, secco, piastra** e con **vetrine refrigerate ventilate**.
- **Accesso facilitato al dispositivo di movimentazione** elettrica e di illuminazione della cappottina, posizionato sul ponte superiore.
- **I display elettronici digitali** per la visualizzazione delle temperature sono posizionati sul ponte superiore e si distinguono per i caratteri più grandi del 30% rispetto ai display tradizionali che ne rendono **semplice e immediata la lettura**.
- Unità frigorifere estraibili dal vano tecnico per **facilitarne la manutenzione**.
- Le vasche sono saldate con fondo arrotondato e diamantato per **agevolare lo scarico dell'acqua** e per una **perfetta pulizia ed igiene**.
- Versioni calde bagno maria dotate di **controllo del livello dell'acqua di serie**. Scarico dell'acqua con tubo troppopieno.
- Versioni refrigerate ventilate fornite di serie con **filtro posizionato sull'evaporatore per una completa igiene e facilità di pulizia**.
- Per TRADITION sono disponibili anche **accessori e complementi** come gli scorriavvassi inox o legno, i mobiletti aperti e chiusi per una migliore organizzazione del vano inferiore, mobili aperti e chiusi, porta posate, vassoi, pane, salviette, mobile con sollevatori di piatti.

Tradition, classical taste rich in the substance!

- **First-class style marks TRADITION Food Islands**, made of AISI 304 stainless steel. They are provided with a sturdy chrome-plated frame on wheels and with new in fashion rich timber cladding easily adaptable to suit all locations.
- **Modern materials and attractive design**.
- Wenge and hemlock nordique as standard colours, RAL colours available upon request.
- **Refined and prestigious bridge superstructures** are provided with electrical device for hood lowering and **LED energy-saving lighting** on cold units, fixed hood and **hot halogen lamps** on hot units.
- **Timber cladding can be replaced or exchanged quickly and easily** thanks to a fast clever clip-on system.
- Refrigerated static or ventilated models; hot plate, bain-marie or dry for hot models; multi-tier ventilated display units
- **Easy access to electrical hood device and lighting switch** on the bridge.
- **The digital electronic display** which shows the conservation temperature is positioned below the wooden panels; it

- distinguishes itself from the traditional displays because the characters are 30% bigger, making the reading easier and more immediate
- Condensing units can be pulled out of their compartment for **easy maintenance operations**
- **All wells are welded** with a rounded and diamond-cut shaped bottom panel to ease the water discharge and **for a perfect cleaning and hygiene**
- Bain Marie units are supplied with automatic **water filling and water level control as standard features**, the water drainage is performed with an overflow pipe.
- All refrigerated and ventilated units are supplied with a filter placed on the evaporator to guarantee a complete hygiene and an easier cleaning.
- **TRADITION includes also a range of accessories and complements** such as s/s or wood slides for trays, the bottom shelf, open or closed furniture, furniture for cutlery, trays, bread, napkins or dish lifters

Tradition





Green

Isole del Gusto refrigerate con vasca statica per il contenimento di 3, 4, 6 bacinelle GN 1/1 (non comprese, H 200mm max).

- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura a ponte con cappottina abbassabile ed illuminazione a LED
- Fondo arrotondato e diamantato per agevolare lo scarico dell'acqua e per una perfetta pulizia ed igiene, con rubinetto
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte.

Food Islands with static cold well for 3, 4, 6 GN1/1 pans (not included, max H 200mm).

- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Bridge overstructure with electrical lowering canopy and LED lighting
- Rounded and diamond-cut shaped bottom to ease the condensation water drainage and for a perfect cleaning and hygiene, supplied with water tap
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure.



Su richiesta fornibili con gas R452a
Available with R452a gas upon request

TRADITION

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Gas Gas	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/ Lordo Net/Gross weight (kg)
								Watt****	Ampere			
	TR-GREEN 3H	9BTIS3FIMHA01		H	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,20	1169x650x1480	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	120/133
	TR-GREEN 4H	9BTIS4FIMHA01		H	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,21	1494x650x1480	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	136/151
	TR-GREEN 6H	9BTIS6FIMHA01		H	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,28	2144x650x1480	275	5,22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	169/188
	TR-GREEN 3W	9BTIS3FIMWA01		W	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,20	1169x650x1480	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	120/133
	TR-GREEN 4W	9BTIS4FIMWA01		W	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,21	1494x650x1480	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	136/151
	TR-GREEN 6W	9BTIS6FIMWA01		W	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,28	2144x650x1480	275	5,22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	169/188
	TR-GREEN 3R	9BTIS3FIMGA01		R	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,20	1169x650x1480	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	120/133
	TR-GREEN 4R	9BTIS4FIMGA01		R	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,21	1494x650x1480	229	4,82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	136/151
	TR-GREEN 6R	9BTIS6FIMGA01		R	+4/+8°	R404A -GWP 3922 Kg 0,28	2144x650x1480	275	5,22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	169/188

SOVMONT

SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA

PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD

* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL **** Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Fluorinated greenhouse Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications are subject to change without notice.



TRADITION



Isole del Gusto quadrate refrigerate con vasca statica per il contenimento di 8 bacinelle GN 1/1 (non comprese, H 200mm max).

- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastuttura a ponte con cappottina abbassabile ed illuminazione a LED
- Fondo arrotondato e diamantato per agevolare lo scarico dell'acqua e per una perfetta pulizia ed igiene, con rubinetto
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte.

Square Food Islands with static cold well for 8 GN1/1 pans (not included, max H 200mm).

- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Bridge overstructure with electrical lowering canopy and LED lighting
- Rounded and diamond-cut shaped bottom to ease the condensation water drainage and for a perfect cleaning and hygiene, supplied with water tap
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure.

TRADITION

Green Square



Su richiesta fornibili con gas R452a
Available with R452a gas upon request

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Gas Gas	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage V/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
								Watt****	Ampere			
	TR-GREEN SQ 8H	9BTSQ8FIMHA01		H	+4/+8° C	R404A - GWP 3922 Kg 0,42	1494x1212x1480	275	5,22	230/1/50	struttura montata assembled structure 1534x1254x1595	188/221
	TR-GREEN SQ 8W	9BTSQ8FIMWA01		W	+4/+8° C	R404A - GWP 3922 Kg 0,42	1494x1212x1480	275	5,22	230/1/50	struttura montata assembled structure 1534x1254x1595	188/221
	TR-GREEN SQ 8R	9BTSQ8FIMGA01		R	+4/+8° C	R404A - GWP 3922 Kg 0,42	1494x1212x1480	275	5,22	230/1/50	struttura montata assembled structure 1534x1254x1595	188/221
SOVMONT			SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA			PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD						

* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL **** Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



TRADITION



Isole del Gusto con piano statico refrigerato H 30mm per il contenimento di 3, 4, 6 vassoi GN 1/1 (non compresi).

- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura a ponte con cappottina abbassabile ed illuminazione a LED
- Fondo arrotondato e scarico dell'acqua per una perfetta pulizia ed igiene, con rubinetto
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte.

Food Islands with static cold top H 30mm for 3, 4, 6 GN1/1 pans (not included).

- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Bridge overstructure with electrical lowering canopy and LED lighting
- Rounded bottom and drain hole to ease the condensation water drainage and for a perfect cleaning and hygiene, supplied with water tap
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure.

TRADITION

Lime



Su richiesta fornibili con gas R452a
Available with R452a gas upon request

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Gas Gas	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/ Lordo Net/Gross weight (kg)
								Watt****	Ampere			
	TR-LIME 3H	9BTIS3FIMHA02		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,18	1169x650x1480	229	4.82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	117/130
	TR-LIME 4H	9BTIS4FIMHA02		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,19	1494x650x1480	229	4.82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	134/149
	TR-LIME 6H	9BTIS6FIMHA02		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,21	2144x650x1480	275	5.22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	167/186
	TR-LIME 3W	9BTIS3FIMWA02		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,18	1169x650x1480	229	4.82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	117/130
	TR-LIME 4W	9BTIS4FIMWA02		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,19	1494x650x1480	229	4.82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	134/149
	TR-LIME 6W	9BTIS6FIMWA02		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,21	2144x650x1480	275	5.22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	167/186
	TR-LIME 3R	9BTIS3FIMGA02		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,18	1169x650x1480	229	4.82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x714x1595	117/130
	TR-LIME 4R	9BTIS4FIMGA02		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,19	1494x650x1480	229	4.82	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x714x1595	134/149
	TR-LIME 6R	9BTIS6FIMGA02		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,21	2144x650x1480	275	5.22	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x714x1595	167/186
	SOVMONT										SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA	PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD

* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL **** Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Isole del Gusto con vasche refrigerate con ventilazione orizzontale sul prodotto con profondità regolabile (con vassoi optional) per l'esposizione temporanea di prodotti contenuti in 3, 4, 6 vaschette GN 1/1 (max H 150mm, non comprese) o in appoggio sul fondo.

- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura a ponte con cappottina abbassabile ed illuminazione a LED
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte.

Food Islands with blown-air cold well units with horizontal ventilation and adjustable depth (with optional s/s plates) in order to temporary display food in 3, 4, 6 GN1/1 pans (max H 150mm, not included) or at the well bottom.

- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Bridge overstructure with electrical lowering canopy and LED lighting
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure.

TRADITION

Blue



Su richiesta fornibili con gas R452a
Available with R452a gas upon request

Attenzione ai decibel:
modello GN 2/1 60 DB, GN 3/1 61 DB, GN 4/1 62 DB, GN 5/1 65 DB, GN 6/1 69 DB.
Attention to decibels:
model GN 2/1 60 DB, GN 3/1 61 DB, GN 4/1 62 DB, GN 5/1 65 DB, GN 6/1 69 DB.

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Gas Gas	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/ Lordo Net/Gross weight (kg)
								Watt****	Ampere			
	TR-BLUE 3H	9BTIS3FIMHA03		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 0,90	1169x760x1480	972	9.60	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1233x860x1595	163/181
	TR-BLUE 4H	9BTIS4FIMHA03		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 1,20	1494x760x1480	972	9.60	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1558x860x1595	190/211
	TR-BLUE 6H	9BTIS6FIMHA03		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 2,00	2144x760x1480	2695	15.40	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x1012x1100 struttura montata/assembled structure 2208x860x1595	254/282
	TR-BLUE 3W	9BTIS3FIMWA03		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 0,90	1169x760x1480	972	9.60	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1233x860x1595	163/181
	TR-BLUE 4W	9BTIS4FIMWA03		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 1,20	1494x760x1480	972	9.60	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1558x860x1595	190/211
	TR-BLUE 6W	9BTIS6FIMWA03		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 2,00	2144x760x1480	2695	15.40	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x1012x1100 struttura montata/assembled structure 2208x860x1595	254/282
	TR-BLUE 3R	9BTIS3FIMGA03		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 0,90	1169x760x1480	972	9.60	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1233x860x1595	163/181
	TR-BLUE 4R	9BTIS4FIMGA03		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 1,20	1494x760x1480	972	9.60	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x1012x1100 struttura montata/assembled structure 1558x860x1595	190/211
	TR-BLUE 6R	9BTIS6FIMGA03		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 - Kg 2,00	2144x760x1480	2695	15.40	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x1012x1100 struttura montata/assembled structure 2208x860x1595	254/282
	***	73690012	Vassoio fondo		Bottom tray (532X326)							
	SOVMONT		SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA			PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD						

* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL **** Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



DF



DS

DA



Blue
Platinum

TRADITION

Isole del Gusto con vetrina refrigerata ventilata per libero servizio, con ventilazione canalizzata verticalmente per l'esposizione temporanea di prodotti contenuti in vaschette (max H 200mm) o in appoggio sul fondo.

- Modelli per 3, 4 vaschette GN1/1 (non comprese).
- Lato cliente aperto (DA), oppure chiuso con flaps (DF) o vetri scorrevoli (DS).
- Lato operatore chiuso con 2 (mod. 3/1) o 3 (mod. 4/1) porte battenti.
- Sovrastruttura e 3 ripiani in vetro con illuminazione LED.
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno.
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta.
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato nella parte inferiore.

Food Islands with blown-air cold display units for self-service, with vertical ventilation in order to temporary display food in pans (max H 200mm) or at the well bottom.










- Models for 3, 4 GN1/1 pans (not included).
- Customer side open (DA), or closed with flaps (DF) or sliding glass (DS).
- Glass overstructure with 3 shelves and with LED lighting.
- Chrome-plated frame on wheels with brake.
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request.
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned below the wooden panels.



Su richiesta fornibili con gas R452a
Available with R452a gas upon request

Attenzione ai decibel: modello GN 2/1 60 DB, GN 3/1 61 DB, GN 4/1 62 DB, GN 5/1 65 DB, GN 6/1 69 DB.

Attention to decibels: model GN 2/1 60 DB, GN 3/1 61 DB, GN 4/1 62 DB, GN 5/1 65 DB, GN 6/1 69 DB.

Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)	
							Watt****	Ampere				
	TR-BLUE PLAT 3H DA	9BESS3FIFHA09		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,90	1169x760x1680	972	9.60	230/1/50	1233x860x1830	222/247
	TR-BLUE PLAT 3H DF	9BESS3FIFHA10		H	+4/+8							230/255
	TR-BLUE PLAT 3H DS	9BESS3FIFHA11		H	+4/+8							164/182
	TR-BLUE PLAT 4H DA	9BESS4FIFHA09		H	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 1,20	1494x760x1680	972	9.60	230/1/50	1558x860x1830	273/303
	TR-BLUE PLAT 4H DF	9BESS4FIFHA10		H	+4/+8							281/312
	TR-BLUE PLAT 4H DS	9BESS4FIFHA11		H	+4/+8							201/223
	TR-BLUE PLAT 3W DA	9BESS3FIFWA30		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,90	1169x760x1680	972	9.70	230/1/50	1233x860x1830	221/246
	TR-BLUE PLAT 3W DF	9BESS3FIFWA31		W	+4/+8							230/255
	TR-BLUE PLAT 3W DS	9BESS3FIFWA32		W	+4/+8							163/181
	TR-BLUE PLAT 4W DA	9BESS4FIFWA43		W	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 1,20	1494x760x1680	972	9.70	230/1/50	1558x860x1830	273/303
	TR-BLUE PLAT 4W DF	9BESS4FIFWA44		W	+4/+8							281/312
	TR-BLUE PLAT 4W DS	9BESS4FIFWA45		W	+4/+8							201/223
	TR-BLUE PLAT 3R DA	9BESS3FIFGA25		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 0,90	1169x760x1680	972	9.80	230/1/50	1233x860x1830	221/246
	TR-BLUE PLAT 3R DF	9BESS3FIFGA26		R	+4/+8							230/255
	TR-BLUE PLAT 3R DS	9BESS3FIFGA27		R	+4/+8							163/181
	TR-BLUE PLAT 4R DA	9BESS4FIFGA20		R	+4/+8	R404A - GWP 3922 Kg 1,20	1494x760x1680	972	9.80	230/1/50	1558x860x1830	273/303
	TR-BLUE PLAT 4R DF	9BESS4FIFGA21		R	+4/+8							281/312
	TR-BLUE PLAT 4R DS	9BESS4FIFGA22		R	+4/+8							201/223
	***	73690012				Vassoio fondo (532x326)						Bottom Tray (532x326)
	SOVMONT					SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA						PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD

DA= Vetro dritto aperto; DF=Vetro dritto con flaps; DS= Vetro dritto con vetri scorrevoli

* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL **** Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours. When the food display is finished, it must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Isole del Gusto con vasca calda bagnomaria con fondo arrotondato e diamantato per agevolare lo scarico dell'acqua per una perfetta pulizia ed igiene, per il contenimento di vaschette GN1/1 (max H 200mm).


- Modelli per 3, 4, 6 bacinelle GN1/1 (non comprese)
- Carico dell'acqua manuale, scarico fornito di rubinetto
- Riscaldamento attraverso resistenze con termostato di sicurezza che ne impedisce il surriscaldamento o il funzionamento in mancanza di acqua
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura a ponte con cappottina fissa e lampade alogene riscaldanti
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte

Optional: versione con voltaggio trifase per modello 6/1.

Food Islands with bain marie heated well units with rounded and diamond-cut shaped bottom panel to ease the water discharge and for a perfect cleaning and hygiene, for GN1/1 pans (max H 200mm).

- Models for 3, 4, 6 GN1/1 pans (not included)
- Manual water filling, water drainage with water tap
- Heating through resistor elements with safety thermostat that prevents overheating or operation in the absence of water
- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Bridge overstructure with fixed canopy and hot halogen lamps
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure

Optional: three phase power supply for 6/1 model.



TRADITION

Red

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
							Watt****	Ampere			
	TR-RED 3H	9BTIS3CEMHA01		H	+60/+90	1169x650x1480	Vasca/Bath 1000+500 Lampade/Lamps 200x2	11,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	108/120
	TR-RED 4H	9BTIS4CEMHA01		H	+60/+90	1494x650x1480	Vasca/Bath 1000x2 Lampade/Lamps 200x3	15,3	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	125/139
	TR-RED 6H	9BTIS6CEMHA01		H	+60/+90	2144x650x1480	Vasca/Bath 1000x3 Lampade/Lamps 200x4	21,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x750x1595	166/185
	TR-RED 3W	9BTIS3CEMWA01		W	+60/+90	1169x650x1480	Vasca/Bath 1000+500 Lampade/Lamps 200x2	11,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	108/120
	TR-RED 4W	9BTIS4CEMWA01		W	+60/+90	1494x650x1480	Vasca/Bath 1000x2 Lampade/Lamps 200x3	15,3	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	125/139
	TR-RED 6W	9BTIS6CEMWA01		W	+60/+90	2144x650x1480	Vasca/Bath 1000x3 Lampade/Lamps 200x4	21,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x750x1595	166/185
	TR-RED 3R	9BTIS3CEMGA01		R	+60/+90	1169x650x1480	Vasca/Bath 1000+500 Lampade/Lamps 200x2	11,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	108/120
	TR-RED 4R	9BTIS4CEMGA01		R	+60/+90	1494x650x1480	Vasca/Bath 1000x2 Lampade/Lamps 200x3	15,3	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	125/139
	TR-RED 6R	9BTIS6CEMGA01		R	+60/+90	2144x650x1480	Vasca/Bath 1000x3 Lampade/Lamps 200x4	21,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x750x1595	166/185
	TRIFTR-RED6		SOVRAPPREZZO PER VOLTAGGIO TRIFASE 400V/50HZ 3+N+T GN6/1				PRICE INCREASE FOR 400V/50HZ 3+N+T VOLTAGE GN6/1				
	SOVMONT		SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA				PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD				

** Per versione GN6/1 e SQUARE 8/1 prevedere alimentazione dedicata di 25 A

* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL **** Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto calde sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi caldi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Orange

Isole del Gusto con vasca calda secca con fondo arrotondato per una perfetta pulizia ed igiene, per il contenimento di 3, 4 vaschette GN1/1 (max H 200mm, non comprese).







- Riscaldamento attraverso resistenze.
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno.
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta.
- Sovrastruttura a ponte con cappottina fissa e lampade alogene riscaldanti.
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte.

Food Islands with dry heated well units with rounded bottom panel to ease the water discharge and for a perfect cleaning and hygiene, for 3, 4 GN1/1 pans (max H 200mm, not included).

- Heating through resistor elements.
- Chrome-plated frame on wheels with brake.
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request.
- Bridge overstructure with fixed canopy with hot halogen lamps.
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure.



TRADITION

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)	
							Watt****	Ampere				
	TR-ORANGE 3H	9BTIS3CEMHA03		H	+60/+90	1169x650x1480	Vasca/Bath 500x3 Lampade/Lamps 200x2		11,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	107/119
	TR-ORANGE 4H	9BTIS4CEMHA03		H	+60/+90	1494x650x1480	Vasca/Bath 500x4 Lampade/Lamps 200x3		15,3	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	125/139
	TR-ORANGE 3W	9BTIS3CEMWA03		W	+60/+90	1169x650x1480	Vasca/Bath 500x3 Lampade/Lamps 200x2		11,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	107/119
	TR-ORANGE 4W	9BTIS4CEMWA03		W	+60/+90	1494x650x1480	Vasca/Bath 500x4 Lampade/Lamps 200x3		15,3	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	125/139
	TR-ORANGE 3R	9BTIS3CEMGA03		R	+60/+90	1169x650x1480	Vasca/Bath 500x3 Lampade/Lamps 200x2		11,5	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	107/119
	TR-ORANGE 4R	9BTIS4CEMGA03		R	+60/+90	1494x650x1480	Vasca/Bath 500x4 Lampade/Lamps 200x3		15,3	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	125/139
	SOVMONT						SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA				PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD	

* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL **** Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto calde sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi caldi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All the cold drop in and the buffet food Island are appliances for the temporary display of fresh perishable foods. In any case the machine should not run continuously for more than 4 hours.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



TRADITION



Isole del Gusto con piano di mantenimento in vetro temperato per l'esposizione di cibi caldi su teglie e pirofile con 2, 3, 4 zone GN1/1 di riscaldamento ben segnalate.

- Riscaldamento attraverso resistenze.
- Telaio in acciaio cromato su ruote con freno
- Ricco rivestimento in laminato nei colori standard wengé, hemlock nordique o colori RAL Classic su richiesta
- Sovrastruttura a ponte con cappottina fissa e lampade alogene riscaldanti
- Pannello di controllo digitale con interruttore ON/OFF posizionato sul ponte.

Food Islands with heated tempered glass top units for hot food to be displayed on trays or Pyrex with 2, 3, 4 GN1/1 hot areas well marked on the surface.

- Heating through resistor elements
- Chrome-plated frame on wheels with brake
- Full laminated cladding in standard colours dark wengé, hemlock nordique or RAL Classic on request
- Bridge overstructure with fixed canopy with hot halogen lamps
- Digital control panel with ON/OFF switch positioned on the bridge overstructure.



TRADITION

Brown

Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)	
						Watt****	Ampere				
	TR-BROWN 3H	9BTIS3CEMHA02		H	+60/+100	1169x650x1480	Vasca/Bath 285x3 Lampade/Lamps 200x2	7,56	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	104/116
	TR-BROWN 4H	9BTIS4CEMHA02		H	+60/+100	1494x650x1480	Vasca/Bath 285x4 Lampade/Lamps 200x3	10,45	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	121/134
	TR-BROWN 6H	9BTIS6CEMHA02		H	+60/+100	2144x650x1480	Vasca/Bath 285x6 Lampade/Lamps 200x4	14,63	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x750x1595	168/187
	TR-BROWN 3W	9BTIS3CEMWA02		W	+60/+100	1169x650x1480	Vasca/Bath 285x3 Lampade/Lamps 200x2	7,56	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	104/116
	TR-BROWN 4W	9BTIS4CEMWA02		W	+60/+100	1494x650x1480	Vasca/Bath 285x4 Lampade/Lamps 200x3	10,45	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	121/134
	TR-BROWN 6W	9BTIS6CEMWA02		W	+60/+100	2144x650x1480	Vasca/Bath 285x6 Lampade/Lamps 200x4	14,63	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x750x1595	168/187
	TR-BROWN 3R	9BTIS3CEMGA02		R	+60/+100	1169x650x1480	Vasca/Bath 285x3 Lampade/Lamps 200x2	7,56	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1233x902x1100 struttura montata/assembled structure 1233x750x1595	104/116
	TR-BROWN 4R	9BTIS4CEMGA02		R	+60/+100	1494x650x1480	Vasca/Bath 285x4 Lampade/Lamps 200x3	10,45	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 1558x902x1100 struttura montata/assembled structure 1558x750x1595	121/134
	TR-BROWN 6R	9BTIS6CEMGA02		R	+60/+100	2144x650x1480	Vasca/Bath 285x6 Lampade/Lamps 200x4	14,63	230/1/50	struttura smontata/disassembled structure 2208x902x1100 struttura montata/assembled structure 2208x750x1595	168/187
SOVMONT						SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA	PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD				

* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL **** Watt TN (-10/+45°C)

I drop in e le isole del gusto calde sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi caldi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

I drop in e le isole del gusto calde sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi caldi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Optional e Accessori

Optionals & Accessories

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Modello Model	Tinta* Colour*	Dimensioni Dimensions (mm)
SCORRIVASSOI IN LEGNO / WOODEN TRAY SLIDES					
SCOSPAH	73679885	Scorriavassoio legno spalla Wooden short side tray slide	GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN	H	650 x 220
SCOSPAW	73679886			W	
SCOSPAR	73679880			R	
SCOSPAVH	73679895	Scorriavassoio legno spalla Wooden short side tray slide	BLUE, PLATINUM	H	760 x 220
SCOSPAVW	73679896			W	
SCOSPAVR	73679890			R	
SCOH3	73679825	Scorriavassoio legno Wooden side tray slide	3/1	H	1167x220
SCOW3	73679826			W	
SCOR3	73679820			R	
SCOH4	73679835	Scorriavassoio legno Wooden side tray slide	4/1	H	1492x220
SCOW4	73679836			W	
SCOR4	73679830			R	
SCOH6	73679855	Scorriavassoio legno Wooden side tray slide	6/1	H	2142x220
SCOW6	73679856			W	
SCOR6	73679850			R	
SCOSPASQH8	73679665	Scorriavassoio legno spalla Wooden short side tray slide	SQUARE 8/1	H	1212x220
SCOSPASQW8	73679666			W	
SCOSPASQR8	73679660			R	
SCOSQH8	73679835	Scorriavassoio legno Wooden side tray slide	SQUARE 8/1	H	1492x220
SCOSQW8	73679836			W	
SCOSQR8	73679830			R	

* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Modello Model	Tinta* Colour*	Dimensioni Dimensions (mm)	
SCORRIVASSOI INOX / S/S TRAY SLIDES						
SCOSPAX	73679914	Scorriavassoio inox spalla S/s side tray slide		GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN	INOX S/S	650 x 220
SCOSPAVX	73679918			BLUE, PLATINUM	INOX S/S	760 x 220
SCOX3	73679922	Scorriavassoio inox S/s tray slide		3/1	INOX S/S	1167x220
SCOX4	73679924			4/1	INOX S/S	1492x220
SCOX6	73679928			6/1	INOX S/S	2142x220
SCOSPAVSQX8	73679792	Scorriavassoio inox spalla S/s side tray slide		SQUARE 8/1	INOX S/S	1212x220
SCOSQX8	73679924	Scorriavassoio inox S/s tray slide		SQUARE 8/1	INOX S/S	1492x220

* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Modello Model
CHIUSURA FRONTALE INFERIORE E RUOTE / LOWER FRONTAL CLOSING AND WHEELS			
SOVCHINF3-TR		SOVRAPPREZZO PER CHIUSURA INFERIORE FRONTALE PRICE INCREASE FOR LOWER FRONT CLOSING	GREEN, LIME, BLUE, BLUE PLATINUM 3/1
SOVCHINF4-TR			GREEN, LIME, BLUE, BLUE PLATINUM 4/1
SOVCHINF6-TR			GREEN, LIME, BLUE, BLUE PLATINUM 6/1
SOVCHINF3-TR		SOVRAPPREZZO PER CHIUSURA INFERIORE FRONTALE - PRICE INCREASE FOR LOWER FRONT CLOSING	RED, ORANGE, BROWN 3/1
SOVCHINF4-TR			ED, ORANGE, BROWN 4/1
SOVCHINF6-TR			ED, ORANGE, BROWN 6/1
SOV80-4	74708009 x 4	Sovrapprezzo per kit 4 ruote diametro 80mm (H 109mm) con freno Price increase for 80mm diameter 4 wheels kit (h 109mm) with brake	
SOV80-6	74708009 x 6	Sovrapprezzo per kit 6 ruote diametro 80mm (H 109mm) con freno (mod. ventilati) Price increase for 80mm diameter 6 wheels kit (h 109mm) with brake (ventilated mod.)	



Optional e Accessori

Optionals & Accessories

	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Modello Model	Tinta* Colour*	Dimensioni Dimensions (mm)
MOBILETTO INFERIORE / LOWER CUPBOARD						
	MOBINFCHH3	73679755	Mobiletto inferiore chiuso con ripiano intermedio e antine (Non compatibili per versioni blue, blue platinum) <i>Lower cupboard with mid shelf and hinged doors (not compatible for versions blue, blue platinum)</i>	GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN 3/1	H	390x560x458
	MOBINFCHW3	73679756			W	390x560x458
	MOBINFCHR3	73679750			R	390x560x458
	MOBINFCHH4	73679765		GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN 4/1, 6/1 (2 PZ)	H	680x560x458
	MOBINFCHW4	73679766			W	680x560x458
	MOBINFCHR4	73679760			R	680x560x458
	MOBINFAPH3	73679685	Mobiletto inferiore aperto con ripiano intermedio (Non compatibili per versioni blue, blue vision, platinum) <i>Open lower cupboard with mid shelf (not compatible for versions blue, blue platinum)</i>	GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN 3/1	H	390x560x458
	MOBINFAPW3	73679686			W	390x560x458
	MOBINFAPR3	73679680			R	390x560x458
	MOBINFAPH4	73679695		GREEN, LIME, RED, ORANGE, BROWN 4/1, 6/1 (2 PZ)	H	680x560x458
	MOBINFAPW4	73679696			W	680x560x458
	MOBINFAPR4	73679690			R	680x560x458
	MOBINFCHSQH	73679735	Mobiletto inferiore chiuso con ripiano intermedio e antine <i>Lower cupboard with mid shelf and hinged doors SQUARE</i>	SQUARE 8/1	H	500x543x458
	MOBINFCHSQW	73679736			W	500x543x458
	MOBINFCHSQR	73679730			R	500x543x458
	MOBINFAPSQH	73679725	Mobiletto inferiore aperto con ripiano intermedio <i>Open lower cupboard with mid shelf SQUARE</i>	SQUARE 8/1	H	500x543x458
	MOBINFAPSQW	73679726			W	500x543x458
	MOBINFAPSQR	73679720			R	500x543x458

* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.

	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Tinta* Colour*	Dimensioni Dimensions (mm)
MOBILETTO UNIONE / LINKING CUPBOARD					
	MOBUNCHH	73686765	Mobiletto passante con antine <i>Pass-through cupboard with door on both sides</i>	H	450x650x877
	MOBUNCHW	73686766		W	
	MOBUNCHR	73686760		R	
	MOBUNAPH	73686745	Mobiletto passante aperto <i>Pass-through open cupboard</i>	H	450x650x877
	MOBUNAPW	73686746		W	
	MOBUNAPR	73686740		R	
	MOBPPVPH	73686775	Mobiletto porta posate-vassoi e pane <i>Cutlery, bread and trays cupboard</i>	H	800x650x1394
	MOBPPVPW	73686776		W	
	MOBPPVPR	73686770		R	
	MOBUNSOLLH	77001265	Mobiletto 3 ripiani con sollevatore piatti <i>3 shelves cupboard with plates elevator</i> (Ø max piatti/dishes 278 mm) Cap. 60 piatti/dishes	H	450x650x879.5
	MOBUNSOLLW	77001266		W	450x650x879.5
	MOBUNSOLLR	77001260		R	450x650x879.5
	MOBUNSOLLCH	77001275	Mobiletto 3 ripiani con sollevatore piatti riscaldato <i>3 shelves cupboard with hot plates elevator</i> (Ø max piatti/dishes 278 mm) Cap. 60 piatti/dishes	H	450x650x879.5
	MOBUNSOLLCW	77001276		W	450x650x879.5
	MOBUNSOLLCR	77001270		R	450x650x879.5
	MOBUNSOLL3H	77001285	Mobiletto con sollevatore piatti <i>Cupboard with plates elevator</i> (Ø max piatti/dishes 338 mm) Cap. 60 piatti/dishes	H	450x650x879.5
	MOBUNSOLL3W	77001286		W	450x650x879.5
	MOBUNSOLL3R	77001280		R	450x650x879.5
	MOBUNSOLL3CH	77001295	Mobiletto con sollevatore piatti riscaldato <i>Cupboard with hot plates elevator</i> (Ø max piatti/dishes 338 mm) Cap. 60 piatti/dishes	H	450x650x879.5
	MOBUNSOLL3CW	77001296		W	450x650x879.5
	MOBUNSOLL3CR	77001290		R	450x650x879.5
	VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz <i>Price increase for Power supply 220V/60Hz</i>		

* H= ROVERE SBIANCATO/HEMLOCK NORDIQUE - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.