# Elektro Standherd mit 6 Strahlheizkörpern

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

**System 70** Typ: **BSH6KTDZ**

## Verbindungssystem:





Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.



## Ausführung:

**Elektro Standherd mit 6 Strahlheizkörpern**

Leistungsstarker Strahlheizkörper-Elektroherd mit 6 Kochstellen und manueller Zweikreis-Schaltung.

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301. Standherd mit Verbindungssystem und flächenbündig eingesetztem Ceranglas. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und oberer Boden im Unterbau abnehmbar. Unterbau vorne offen. Hinten 20 mm aufgekantet. Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Die einfache Bedienung erfolgt über stufenlose Energieregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in der Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Ceranglas. Über die manuelle Zweikreis-Schaltung kann die Größe des Heizbereichs auf kleinere Töpfe angepasst werden.

## ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte



## Lieferumfang:

Gerätezuleitung ca. 2 m
Ceranschaber

## Optionen:

ASA Abdeckung seitlich abgekantet
WAA Abdeckung hinten abgekantet
AKS Aufpreis Knebel Silberoptik
AKG Aufpreis Knebel Goldoptik
EOH Energieoptimierung
ABS Abschlussblende

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Strahlheizkörper in mm** | 6 x rund 130/230 |
| **Ceranglas in mm** | 950x605x6 |
| **Außenmaße in mm B*T*H** | 1000x700x850/900 |
| **Spannung in Volt** | 400 V |
| **Leistung in kW** | 6 x 3,0 = 18,0 kW |

**Zeichnungen und Bedienungsanleitungen:** http://www.induktion.de/download.html

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Berner

BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5
D - 87471 Durach
Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15
Email: berner@induktion.de Web: www.induktion.de