Elektro-Bratplatte Oberteil Bratfläche CNS gerillt

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

System 70 Typ: **BGADS40R**

Verbindungssystem:





Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.



Ausführung:

Elektro-Bratplatte Oberteil Bratfläche CNS gerillt

Elektro Bratplatte hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 60° - 300°C mit Verbindungssystem..

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301. Oberteil mit Verbindungssystem. Schalter-, hintere Blende und Gehäuseboden abnehmbar. Hinten 20 mm aufgekantet.

Platte hartplattiert Edelstahl, Grundmaterial Stahl Stärke 12 mm, Auflagewerkstoff Spezial CNS 3 mm, Ecken gerundet, R12, mit Spezialschliff für eine gute Antihaftwirkung. Vorne mit Ablaufschacht (125 x 35 mm) in Fettschublade. Rahmen von oben fugenlos an Platte angeschweißt (Hygiene), dadurch kein Fetteintritt nach unten möglich. In Alu Blöcke eingelassene Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.

ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte



Lieferumfang:

Gerätezuleitung ca. 2 m
Abnehmbarer Spritzschutz
Edelstahlreinigungsschwamm
Spezialspachtel

Optionen:

WAA Abdeckung hinten abgekantet
EOH Energieoptimierung
AKS Aufpreis Knebel Silberoptik
AKG Aufpreis Knebel Goldoptik
ABS Abschlussblende

Technische Daten:

Bratfläche CNS in mm	320x520 gerillt
Heizzonen x Temperatur	1 x 60° - 300°C
Außenmaße in mm B*T*H	400x700x250
Spannung in Volt	400 V
Leistung in kW	4,5 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: http://www.induktion.de/download.html

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Berner

BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5
D - 87471 Durach
Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15
Email: berner@induktion.de Web: www.induktion.de